

Dräger Oxy 6000 Sauerstoffselbstretter

In Sachen Sicherheit setzt der robuste Sauerstoffselbstretter Dräger Oxy 6000 neue Maßstäbe. Jedes Gerät ist mit einem innovativen „Safety Eye“ ausgestattet, so dass jederzeit mit einem Blick die Einsatzbereitschaft sichergestellt werden kann. So gewährleistet er Ihnen im Notfall optimale Zuverlässigkeit – z. B. unter Tage, im Abwasserbereich und in der Schifffahrt.



D-30514-2009

EIN AUGE FÜR IHRE SICHERHEIT

Beim innovativen Safety Eye steht Ihre Sicherheit jederzeit im Fokus. Über das Anzeigefenster können Sie einfach feststellen, ob das Gerät einsatzbereit ist – so haben Sie täglich im Blick, ob sich Feuchtigkeit oder gelbe KO_2 -Bruchstücke im Gerät befinden. Das Dräger Oxy 6000 lässt sich intuitiv bedienen und bietet Ihnen flexible Funktionen. Bis zu 60 Minuten lang versorgt er Sie unabhängig mit Atemluft. Konzipiert für den Fall, dass Sie aus einer gefährlichen Umgebung fliehen müssen, in der Rauch, giftige Gase oder Sauerstoffmangel auftreten können.

BIS ZU 10 JAHRE ZUVERLÄSSIG EINSATZBAR

Das Dräger Oxy 6000 wurde im Bergbau unter härtesten Bedingungen getestet. Der Sauerstoffselbstretter ist bis zu zehn Jahre wartungsfrei einsetzbar. Das Gehäuse ist stabil und verfügt über ein doppelhäusiges Konzept zum Schutz der KO_2 Patrone, mit integriertem Stoßdämpfer und Knautschzone. Vor Abnutzung und Verschleiß schützt der optionale Stoßschutz.

BEQUEM UND EINFACH IM GEBRAUCH

Aufgrund der ergonomischen und kompakten Bauweise schränkt das Dräger Oxy 6000 Ihre Bewegungsfreiheit und Ihren Arbeitsablauf so wenig wie möglich ein. Es lässt sich einfach bedienen und bequem

tragen. Der Bügel aus rostfreiem Stahl lässt sich mit einer Hand öffnen, so dass Sie den Selbstretter schnell und einfach anlegen können. Am gelben Nackenband wird das Funktionsteil aus dem äußeren Schutzgehäuse gezogen. Dann wird der Atemschlauch zum Mund geführt und die Nasenklammer wird positioniert. Gleichzeitig wird der Starter aktiviert und versorgt Sie ab sofort sicher mit Atemluft. Damit gewinnen Sie Zeit, den Gefahrenbereich zu verlassen.

FLEXIBLES TRAGEKONZEPT

Je nach Bedarf können Sie das Dräger Oxy 6000 mit einem Schultergurt oder an einem Gürtel tragen. Das Kopfteil besteht aus einem Mundstück, einer Nasenklammer und einer Schutzbrille. Außerdem steht Ihnen eine breite Palette an Zubehörartikeln zur Verfügung.

TRAININGSVERSION FÜR ANHALTENDE SICHERHEIT

Damit Sie den Sauerstoffselbstretter im Notfall sicher einsetzen können, sollten Sie regelmäßig trainieren. Das Dräger Oxy 6000 können Sie daher auch als Trainingsgerät bestellen. Optional ist eine Mundstückkombination erhältlich, die neben den Atemwiderständen zusätzlich die realen Einsatztemperaturen simuliert. Selbstverständlich können Sie Ihre alten Sauerstoffselbstretter auch an Dräger zurückgeben – für eine sichere Entsorgung.



D-28564-2009

Dräger Oxy 6000
Sauerstoffselbstretter
mit Mundstück, Nasenklammer
und Schutzbrille



D-28564-2009

Dräger Oxy 6000
Sauerstoffselbstretter
funktionelles Element mit Mundstück,
Nasenklammer und Schutzbrille



BESTELLINFORMATIONEN

Dräger Oxy 6000 Sauerstoffselbstretter

Dräger Oxy 6000 Standard (Mundstück, Nasenklammer, Brille)	63 06 100
Dräger Oxy 6000 Trainingsgerät	63 07 200
Dräger Oxy 6000 Schutzbrille (optional für Trainingsgerät)	63 05 130
Stoßschutz	63 06 004

TECHNISCHE DATEN

Dräger Oxy 6000 Sauerstoffselbstretter

Temperatur	-30 °C bis +50 °C bei Lagerung und Transport, -30 °C bis +70 °C maximal 24 h beim Transport (nicht während der Verwendung des Geräts), -5 °C bis +70 °C bei Verwendung
Einatemtemperatur	maximal +60 °C (trockene Atemluft) gemäß DIN EN 13794
Relative Luftfeuchte	bis zu 100%
Atembeutelvolumen	> 8 Liter
Laufzeit	60 min (35L/min Atemminutenvolumen)
Ein-/Ausatemwiderstand	+7,5 hPa oder -7,5 hPa (maximaler Ausatemwiderstand) Σ 13 hPa (am Ende der Laufzeit)
Gewicht	3,4 kg (ungeöffnet), 2,3 kg (im Einsatz)
Abmessungen	248 x 212 x 121 mm (ohne Tragring und Stoßschutz), 253 x 212 x 132 mm (mit Tragring und Stoßschutz)
Lebensdauer	10 Jahre
Zulassungen	Nach PSA Direktive 89/686/EWG DIN EN 13794

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com