

Mini data logger per temperatura

testo 174T

Display per i valori di temperatura

Elevata affidabilità dei dati

Ampio display

Rapida analisi dei dati e documentazione su PC

Resistente all'acqua secondo IP65

Memoria per 16.000 letture



Dimensioni reali

Il mini data logger per temperatura, testo 174T, è ideale per il trasporto. Posizionato semplicemente vicino alla merce, es. nei container e nelle celle frigorifere, il data logger monitorizza la temperatura ininterrottamente, in modo sicuro e discreto. Il software ComSoft Basic free permette una rapida programmazione del data logger ed una semplice analisi.

La sonda integrata NTC indica alta precisione. L'ampio campo di misura ed il design compatto fanno di testo 174T Un assistente competente per quasi tutto il processo di registrazione della temperatura.

Dati tecnici / Accessori

testo 174T

Mini data logger testo 174T, 1 canale, incl. sostegno a parete, batterie (2 CR 2032 litio) e protocollo di collaudo

Codice 0572 1560



Set testo 174T

Mini data logger set testo 174T, 1 canale, incl. interfaccia USB per la programmazione e la lettura del logger, sostegno a parete, batteria (2 CR 2032 litio) e protocollo di collaudo

Codice 0572 0561



Tipo di sensore NTC

Campo di misura	-30 ... +70 °C
Precisione ±1 digit	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Risoluzione	0,1 °C



Dati tecnici

Canali	1 interno
Tipo di batteria	2 batterie al litio (CR2032)
Durata batteria	500 giorni (con misura ogni 15 min., +25 °C)
Temp. funzionamento	-30 ... +70 °C
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Dimensioni	60 x 38 x 18,5 mm
Classe di protezione	IP65
Ciclo di misura	1 min - 24 h
Memoria	16.000 letture

Accessori

Codice

Accessori strumento di misura

Interfaccia USB per la programmazione e la lettura dei logger testo 174T e testo 174H	0572 0500	
Batteria a bottone al litio CR 2032 (ordinare due batterie a logger)	0515 5028	
ComSoft Basic, software Basic per la programmazione e la lettura dei logger Testo; presentazione grafica dei valori di misura e funzione di esportazione (se non è gradito il download gratuito, dopo registrazione obbligatoria)	0572 0580	
ComSoft Professional, software professionale incl. archiviazione dati	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Parte 11, Software per requisiti secondo CFR 21 Parte 11 per data logger Testo	0554 1705	
Certificato di taratura della temperatura ISO; sonda di temperatura; punti di taratura: -18 °C, 0 °C, +40 °C; a canale/strumento	0520 0153	

0984 3813/msp/1/12.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it