Wir messen es. testo

Schluss mit luftig.

Zuverlässige Strömungsmessung mit den testo 417 Sets inkl. Anemometer testo 417 und zwei Trichtern (Ø 200 mm, 330 x 330 mm).

- Kontrollierte Wohnraumlüftung durch Prüfen der Zu- und Abluft
- Für Messungen an Tellerventilen und Lüftern
- Mit weiteren Trichtern von Testo kompatibel

www.testo.de/417

Flexibel und präzise messen an allen Lüftungsauslässen.

Kontrolle der Zuluft an einem Tellerventil mit Anemometer testo 417 und 200 mm-Trichter.

Kontrolle der Abluft an einem Aufputzlüfter mit testo 417 und 330 x 330 mm-Trichter.

Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417 misst an Drallauslässen jetzt noch präziser.

testo 417-1 Set

Flügelrad-Anemometer testo 417 mit integriertem 100-mm-Flügelrad, inkl. Temperaturmessung, Batterie und Kalibrier-Protokoll.
Trichterset (Ø 200 mm für Tellerventile und 330 x 330 mm für Lüfter).

Best.-Nr. 0563 4171

Setpreis EUR 387,-

Anemometer testo 417.

Trichter für Tellerventile mit Ø 200 mm.

Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417.

Trichter für Lüfter mit 330 x 330 mm.

testo 417-2 Set

Flügelrad-Anemometer testo 417 mit integriertem 100-mm-Flügelrad, inkl. Temperaturmessung, Batterie und Kalibrier-Protokoll.
Trichterset (Ø 200 mm für Tellerventile und 330 x 330 mm für Lüfter).
Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417.

Best.-Nr. 0563 4172

Setpreis EUR 465,-

Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417

Systemkompatibel mit den 100-mm-Flügelradsonden der Messgeräte testo 400, 435, 445 und 480.

Best.-Nr. 0554 4172

Setpreis EUR 89,00

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.01.2016.
Zahlung 30 Tage netto.